

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

Charakteristik:	AKEMI® Auspuffbandage ist ein Spezialgewebe in Wasserglas. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: - gebrauchsfertig - einfache Anwendung - härtet durch Abgaswärme aus - hohe Gasdichtigkeit - hohe Wärmebeständigkeit (ca. 700°C) - hohe Festigkeit - lösungsmittel- und asbestfrei	
Einsatzgebiet:	AKEMI® Auspuffbandage dient zum Abdichten von Löchern und Rissen an Auspuffanlagen (Rohre, Mantelflächen von Schalldämpfern) und Abgasrohren von Heizungen.	
Gebrauchsanweisung:	1. Bereich um die Leckstelle mit Drahtbürste gut reinigen. 2. Dose vor dem Öffnen schütteln. 3. AKEMI® Auspuffbandage überlappend um die Leckstelle wickeln und mit beiliegendem Draht festbinden. 4. Einige Kilometer mit gemäßigter Geschwindigkeit fahren; die Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme.	
Besondere Hinweise:	- Nur für den professionellen Gebrauch. - Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe bzw. Schutzbrille tragen. - Mit Bindemittel verschmutzte Gegenstände können mit Wasser gereinigt werden. - Überschüssiges Bindemittel sollte zur Verstärkung auf die angewendete Auspuffbandage aufgebracht werden. - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. - Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.	
Technische Daten:	Inhalt:	farbloses, wasserlösliches Bindemittel mit 1 m asbestfreier Bandage und Montage-draht
	Temperaturbeständigkeit:	ca. 700°C
Lagerung:	Bei trockener und kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung.	
Sicherheitshinweise:	Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.	
Zur Beachtung:	Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.	

TMB 04.23