

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI® Auspuffmontagepaste ist eine asbestfreie Dichtungspaste auf Basis Wasserglas. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Auspuffmontagepaste dient zum Abdichten von zusammengefügteten Teilen bei Auspuffanlagen und Abgasrohren von Heizungen. Weiterhin wird ein Festrosten der Teile verhindert, so daß eine problemlose Demontage durchgeführt werden kann.
- Gebrauchsanweisung:**
1. Die zu verbindenden Teile müssen entrostet, entfettet und staubfrei sein.
 2. AKEMI® Auspuffmontagepaste satt auftragen und zu verbindende Teile ineinander schieben.
 3. AKEMI® Auspuffmontagepaste kann bei Bedarf mit wenig Wasser geschmeidiger gemacht werden.
- Besondere Hinweise:**
- Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe tragen.
 - Mit AKEMI® Auspuffmontagepaste verschmutzte Gegenstände können mit Wasser gereinigt werden.
- Technische Daten:**
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| Farbe: | beige |
| Dichte: | ca. 1,63 g/cm ³ |
| Temperaturbeständigkeit: | ca. 700°C |
- Lagerung:** ca. 1 Jahr im gut verschlossenen Original-gebinde bei kühler und frostfreier Lagerung.
- Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 03.04