G 145 Sunglorin

Selbstglanzemulsion

Einsatzbereich

- Für wasserbeständige und beschichtbare Bodenbeläge.
- Besonders geeignet auf Stein, Linoleum, Asphalt, Kautschuk und versiegeltem Parkett.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Gute Verlaufseigenschaften.
- Als Wischpflege einsetzbar.
- Problemlos entfernbar.
- Polierbar.
- Rutschhemmend.



Technische Daten	
pH-Wert	8,5 - 9,2
Produkt-Farbe	weiß
Gebindegröße/Art	10 Liter Kanister

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49(0)8331/930-6 . **F** +49(0)8331/930-880 . **E** info@buzil.de . www.buzil.com

G 145 Sunglorin

Selbstglanzemulsion

Anwendung und Dosierung



Auf wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen.



Voraussetzung:
Grundgereinigter, neutralisierter und trockener Bodenbelag.



G 145 Sunglorin pur mit geeignetem Wischbezug oder Einwäscher dünn auftragen.
Anschließend durchtrocknen lassen.
Den Vorgang zwei- bis dreimal wiederholen.



Verwendung als Wischpflege:
Auf beschichteten Belägen:
100 - 150 ml/10 l Wasser.
Auf unbeschichteten Belägen:
150 - 200 ml/10 l Wasser.

Wichtige Hinweise

Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung).
Vor Frost schützen.

Ergänzende Produkte

Grundreiniger für alkaliempfindliche Bodenbeläge:
S 707 CORRIDOR® unic ultra.
Grundreiniger für alkaliunempfindliche Bodenbeläge:
G 426 Total extra.
Unterhaltsreinigung:
S 780 CORRIDOR® daily.
Starke Verschmutzungen:
HC 43 Intensivreiniger.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 145 Sunglorin unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer:
G145-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG145/3/11

BUZIL-Anwendungstechnik . Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49(0)8331/930-730 . **F** +49(0)8331/930-883 . **E** awt@buzil.de