G 490 EROL®

Alkalischer Spezialreiniger für mikroporöse Oberflächen

Einsatzbereich

- Für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von mikroporösen, feinrauen und alkaliunempfindlichen Oberflächen.
- Besonders geeignet auf Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen.
- Löst Öl- und Fettverschmutzungen auf Oberflächen und Fußböden.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Spontane Schmutzlösekraft mit porentiefer Reinigungswirkung.
- Exzellente Netzeigenschaften.
- Schaumarm.
- Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten.
- Mit dem sauren Grundreiniger G 491 EROLcid® im System wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt.
- RK-gelistet.



Technische Daten	
pH-Wert	12 - 13
Produkt-Farbe	hellgelb
Gebindegröße/Art	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Sondergebinde auf Anfrage

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49(0)8331/930-6 . **F** +49(0)8331/930-880 . **E** info@buzil.de . www.buzil.com

G 490 EROL®

Alkalischer Spezialreiniger
für mikroporöse Oberflächen

Anwendung und Dosierung



Auf allen wasser- und alkalibeständigen Oberflächen.



Unterhaltsreinigung:
50 - 100 ml/10 l Wasser.



Intensivreinigung:
500 - 1000 ml/10 l Wasser
Grundreinigung:
1 - 3 l /10 l Wasser



Automatenreinigung:
100 -200 ml/10 l Wasser.

Die Grundreinigung sollte nach folgenden Schritten durchgeführt werden:
Produktlösung ca. 5 - 10 Minuten einwirken lassen.
Mit Einscheibenmaschine und unterlegtem Mikrofaserpad den Bodenbelag abfahren.
Schmutzflotte mit einem Wassersauger aufnehmen.
Mit klarem Wasser nachspülen.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden!
Zur Verbesserung des Reinigungsergebnisses empfehlen wir die Unterstützung mit Mikrofaser-Materialien.
Niederschläge, die aufgrund einer Abkühlung unter Zimmertemperatur auftreten können, lassen sich durch leichtes Erwärmen wieder in Lösung bringen und stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Ergänzende Produkte

Zur Grundreinigung/sauer:
G 491 EROLcid®
Zur Unterhaltsreinigung/neutral:
G 500 O-Tens
G 481 Blitz-Citro
Zur Unterhaltsreinigung/sauer (bei Kalkverschmutzung):
G 463 Bucasan® *Clear*

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Xi	Reizend.
R 36/37 38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
S 46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 490 EROL® unter www.buzil.com.

GISBAU-Code GG 60

Artikelnummer
G490-0001
G490-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG490/2/09

BUZIL-Anwendungstechnik . Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49(0)8331/930-730 . **F** +49(0)8331/930-883 . **E** awt@buzil.de