PROFESSIONAL CLEAN and CLEVER



Geschirrspülreiniger

Inhaltsstoffe (EG) Nr. 648/2004:
30 % und darüber Phosphate, unter 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis

Kennzeichnung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:




Gefahr

Enthält Dinatriummetasilikat-pentahydrat. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:
Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.

Lagerungshinweise:



Kühl und trocken lagern.
Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen!

Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

Verkaufseinheiten:
• 1 Eimer à 10 kg Art.-Nr.: 2108452

Nur für den professionellen Gebrauch.



Einsatzbereich:
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Geschirrspülreiniger PRO 33 zum Einsatz in Haushalts- und gewerblichen Geschirrspülmaschinen wie Hauben- und Untertischspülmaschinen in Gastronomie, Hotellerie, Heimen, Stationsküchen in Krankenhäusern usw.

Produkteigenschaften:
- pulverförmiger, mildalkalischer Reiniger mit guter Reinigungswirkung
- entfernt alle Arten von Speiseresten, Kaffee-, Tee und Lippenstiftrückstände
- materialschonend - greift Gläser und Bestecke nicht an

Anwendung/Dosierung:
- manuell sowie auch über Türdosiergeräte anwendbar
- 2 bis 4 g/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad

Der Einsatz kann bei allen Wasserhärten erfolgen. Aus der nachfolgenden Tabelle kann die empfohlene Dosiermenge in Abhängigkeit von der Härte des Betriebswassers entnommen werden:

Wasserhärtebereich	Dosierung bei 50 – 60 °C
< 7 °dH bzw. enthärtetes Wasser.)	1 – 2 g/l
7 – 14 °dH	2 – 3 g/l
14 – < 21 °dH	3 – 4 g/l und mehr

- Bei Spülmaschinen mit Wasserwechsel erfolgt die Dosierung über das Türdosiergerät für Pulver.
- Bei Tankmaschinen ohne Wasserwechsel erfolgt bei Betriebsbeginn die Dosierung in das heiße Tankwasser. Auf 50 l Tankwasser werden 150 g gegeben. Nach jeweils 5 – 10 Spülchargen ist eine Nachdosierung von 75 g erforderlich.
- Titrierfaktor: 0,33

Achtung: Deckel nach Entnahme wieder schließen! Produkt kann durch Feuchtigkeit und Verklumpung an Wirksamkeit verlieren. Nicht mit anderen Produkten mischen.

PRO 33

igefa
www.igefa.de
DE: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co.KG, Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg, Tel. +49 (0)3 33 94/51-0, info@igefa.de

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand: September 2019